



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zbiorniki kanalizacyjne „SOLIDKAN” K o przekroju kołowym z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SOLIDKAN K- SP Klasa - Hc – mm Masa – kg

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zbiorniki „SOLIDKAN” typu SP przeznaczone są do montażu w strefie obciążenia ruchem kołowym, z wyłączeniem pasa zajętego przez torowiska szerokości 4 m od toru.

Maksymalna głębokość posadowienia zbiorników poniżej poziomu terenu wynosi 10 m chyba, że projekt techniczny sieci kanalizacyjnej stanowi inaczej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury „MEPROZET” sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 40/42, 49-300 BRZEG

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2096 wydana 29.12.2021 przez Instytut Techniki Budowlanej,
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary zbiornika	Średnica wewnętrzna DN – mm Wysokość całkowita Hc- mm	
Wymiary otworu wjazdowego mm	
Gęstość objętościowa polimerobetonu	2,2 do 2,3 kg/dm ³	
Wytrzymałość na ściskanie polimerobetonu	≥90Mpa	
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu polimerobetonu	≥18Mpa	
Wytrzymałość chemiczna na agresywne media (pH)	1 do 10	
Wytrzymałość na zgniatanie komory zbiornika kN/m (klasa wytrzymałości)	
Wytrzymałość pokrywy zbiornika na obciążenie pionowe	300 kN	
Profile denne antysedymencyjne mm	
Wodoszczelność	Brak przecieku w czasie badania, przy wewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym 50kPa (0,5bar)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

.....

Brzeg, dn. r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)