



Szacunkowe wagi zbiorników typu „SOLIDKAN”
- prod. MEPROZET Brzeg

Wysokość całkowita Hc [mm]	DN 800		DN 1000		DN 1200		DN 1500		DN 2000
	SN	SP	SN	SP	SN	SP	SN	SP	SP
	[kg]		[kg]		[kg]		[kg]		[kg]
1800	450	590	770	920	1080	1240	1770	2110	4420
2000	490	630	820	970	1150	1310	1880	2220	4660
2200	530	660	870	1020	1210	1380	1980	2330	4900
2400	570	700	920	1070	1280	1450	2090	2440	5140
2600	600	740	970	1120	1350	1520	2200	2550	5380
2800	640	770	1020	1170	1420	1580	2310	2650	5610
3000	680	810	1070	1220	1490	1650	2420	2760	5850
3200	710	850	1120	1270	1550	1720	2520	2870	6090
3400	750	890	1170	1320	1620	1790	2630	2980	6330
3600	790	920	1220	1370	1690	1860	2740	3090	6570
3800	820	960	1270	1420	1760	1920	2850	3190	6800
4000	860	1000	1320	1470	1830	1990	2960	3300	7040
4200	900	1030	1370	1520	1890	2060	3060	3410	7280
4400	940	1070	1420	1570	1960	2130	3170	3520	7520
4600	970	1110	1470	1620	2030	2200	3280	3630	7760
4800	1010	1140	1520	1670	2100	2260	3390	3730	7990
5000	1050	1180	1570	1720	2170	2330	3500	3840	8230
5200	1080	1220	1620	1770	2230	2400	3600	3950	8470
5400	1120	1260	1670	1820	2300	2470	3710	4060	8710
5600	1160	1290	1720	1870	2370	2540	3820	4170	8950
5800	1190	1330	1770	1920	2440	2600	3930	4270	9180
6000	1230	1370	1820	1970	2510	2670	4040	4380	9420
6200	1270	1400	1870	2020	2570	2740	4140	4490	9660
6400	1310	1440	1920	2070	2640	2810	4250	4600	9900
6600	1340	1480	1970	2120	2710	2880	4360	4710	10140
6800	1380	1510	2020	2170	2780	2940	4470	4810	10370
7000	1420	1550	2070	2220	2850	3010	4580	4920	10610
7200	1450	1590	2120	2270	2910	3080	4680	5030	10850
7400	1490	1630	2170	2320	2980	3150	4790	5140	11090
7600	1530	1660	2220	2370	3050	3220	4900	5250	11330
7800	1560	1700	2270	2420	3120	3280	5010	5350	11560

Uwagi:

- Zestawienie obejmuje dwa warianty konstrukcji zbiorników:
 - SN** - z płytą pokrywową z polimerobetonu **nieprzejazdową** (nie dopuszcza się ruchu pieszego i kołowego)
 - SP** - z płytą pokrywową z polimerobetonu (DN 2000 – żelbetową) **przejazdową** (dopuszcza się ruch pieszego i kołowy – stosowanie wjazdów kl. A, B, C, D)
- Zbiorniki o wysokości przekraczającej 5000 mm dostarczane są w dwóch częściach.
- Zbiorniki o wadze przekraczającej 5000 kg dostarczane są w dwóch częściach.
- W zbiornikach o średnicy \varnothing 2000 mm należy dodatkowo uwzględnić ciężar pomostu obsługowego z polimerobetonu (opcja), tj. 950 kg.